

JE 1100174

1986

B6-166545/26 QP CORP	D13	QPPP 20.10.84 *J6 1100-174-A	D(3-C)
20.10.84-JP-219392 /19.05.86/ A23d-05 A23l-01/38 Food spread prepn. - by putting into container peanut butter and another oily spread, each with different viscosities C86-071540			
Peanut butter and another oily spreading food can be put together into a container, with clear sepr. and vertical border lines. This is carried out by using peanut butter having a viscosity of 50,000 to 150,000 cps and another oily spread having a viscosity of 100,000 to 200,000 cps. USE - By controlling the viscosities of the two components, good conditions for putting into the container can be achieved. (5pp Dwg.No 0/2)			

© 1986 DERWENT PUBLICATIONS LTD.

128, Theobalds Road, London WC1X 8RP, England

US Office: Derwent Inc. Suite 500, 6845 Elm St. McLean, VA 22101

Unauthorised copying of this abstract not permitted.

⑨ 日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出願公開

⑫ 公開特許公報(A) 昭61-100174

⑬ Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

⑭ 公開 昭和61年(1986)5月19日

A 23 L 1/38

8412-4B

A 23 D 5/00

Z-7421-4B

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑮ 発明の名称 スプレッド食品とその製造方法

⑯ 特 願 昭59-219392

⑰ 出 願 昭59(1984)10月20日

⑱ 発 明 者 山 田 常 喜 多摩市永山3丁目4番地1-204

⑲ 出 願 人 キュービー株式会社 東京都渋谷区渋谷1丁目4番13号

⑳ 代 理 人 弁理士 藤野 清規

明 細 書

1. 発明の名称

スプレッド食品とその製造方法

2. 特許請求の範囲

(1) ビーナツバターと他の油性スプレッドとを両層の境界線が不規則な凹凸を示さない状態で容器に多層に充填して成るスプレッド食品。

(2) 充填時の粘度が約5万～15万cpsのビーナツバターと約10万～20万cpsの他の油性スプレッドとを容器に多層に充填することを特徴とするスプレッド食品の製造方法。

3. 発明の詳細な説明

(1) 産業上の利用分野

本発明は、新規なスプレッド食品とその製造方法に関する。

(2) 従来の技術

ビーナツバターと他の油性スプレッド、例えば粉乳、油脂、砂糖を混練してなるホワイトクリームなどは、各々単独に使用されて食するスプレッド食品として一般に広く知られている

ものであり、両者を一緒に食してみても風味上の異和感是比较的少ない。また、各々の味も強しめる。そこで、予め一つの容器に両者を混和させないで層状に充填しておけば、使用時に両者を別々の容器から取り出す不便さが除かれ便利なものとなる。

(3) 発明が解決しようとする問題点

ところでこの目的のための充填方法としては、通常上部に開口部のある容器の底部に、ビーナツバター用及び他の油性スプレッド用の両種の吐出孔が交互に放射状に配列して下方を向いている充填ノズルを挿入し、充填開始と共に順次ノズルを容器から抜きながら充填を完了する方法が採用される。しかしながら、ビーナツバターと他の油性スプレッドは両者のなじみが悪いためガラス製などの透明な容器に上記のノズルで充填してみると両者の境界線が不規則な凹凸を示し外観上よくないという問題があり、従って両者の境界線が比較的直線に近い製品は未だ市販されていない。

本発明の目的は、ビーナツバターと他の油性ス

ブレッドが層状に容器に充填されておりしかも両者の境界線が不規則な凹凸を示さない新規なスプレッド食品とその製造方法を提供することである。本発明者は上記の目的を達するべく種々試験検討していたところ、両者の充填時の粘度を各々一定範囲に定めることによりその目的が達せられることを知見しようやくして本発明を完成させたものである。

(4) 問題点を解決するための手段

すなわち、本発明は、ピーナツバターと他の油性スプレッドとを両層の境界線が不規則な凹凸を示さない状態で容器に多層に充填して成るスプレッド食品、並びに、充填時の粘度が約5万～15万 cpa のピーナツバターと約10万～20万 cpa の他の油性スプレッドとを容器に多層に充填することを特徴とするスプレッド食品の製造方法より成るものである。

以下本発明を詳細に説明する。

本発明においてピーナツバターとは、焙炒粉砕ピーナツ(ピーナツペースト)にシ・ートニング、

調味料(食塩、砂糖など)、乳化剤などを加えて混和したペースト状の食品をいい、通常水分が1～2%多くても4～5%止りくらいの油性の食品、油性のスプレッドである。また、他の油性のスプレッドとは、主に油脂と甘味料(砂糖、ぶどう糖など)を含むことにより甘味を有するペースト状の食品からピーナツバターを除いたものをいう。好みにより主に粉乳、乳化剤などを添加するが、油脂の相の中に甘味料などが分散した形で存在し、いずれにしても水分が比較的少ない油性の食品である。本発明の油性スプレッドからは、カカオ分(カカオマス粉末、ココアバターまたはココア)を含むものも除外される。カカオ分を含むとその味が強く影響しピーナツバターの特有な風味が極めて乏しいものになるからである。なお、油脂には、クリームその他の動物性のものから植物性のものまで含まれ、その種類に限定はない。本発明のスプレッド食品では、上記のピーナツバターと他の油性スプレッドとを両層の境界線が不規則な凹凸を示さない状態で容器に多層に充填してある。

ここで両層の境界線が不規則な凹凸を示さない状態とは、多孔ノズルを用いて透明な容器にその底部から口部へとピーナツバター及び他の油性スプレッドとを多層となるように充填していった場合に、縁が若干ひずみ勝ちな充填始端(一般に容器の底部)及び充填終端(一般に容器の口部)を除いた中央部であって容器の内壁に現われる境界線がその長さ約5cmの範囲において線と直角の方向から見て凹部または凸部があっても一つ以内の状態、もしくは2つ以上あるときには、それによる凹凸形状が同じ境界線上における反復性、重複する境界線との関係での相似性のいずれかを備えている状態をいう。これらの状態は充填に際し境界線の流れを実質的にコントロールできるときに生ずるものである。従って両油の境界線の約5cmの長さにおいて凹部または凸部が一つ以内の状態のときには、境界線がほぼ直線に近いか一方のみのゆるいカーブ(故に凹部または凸部は一つ)となり、層が火山あるときは、例えはなみなし、隆起部、凹部、斜めし、ラセン状じまなどとなる。さ

らに凹部または凸部が2つ以上あって、同じ線上において反復性のあるとき、あるいは同じ境界線上では反復性がなくとも重複する境界線と相似形となるときは、一定のリズム感のある模様となる。第1図で示すのは、境界線が不規則な凹凸を示す場合の1例であり、また第2図で示すのは、不規則な凹凸を示さない場合の1例(ほぼ直線状)である。

なお図中、1は透明な容器、2はそのキャップ、3及び4は各々その容器に多層に充填してある油性スプレッドとピーナツバター、5は両層の境界線である。

本発明で用いる容器は一般には定形性あるものが対象となるが定形性のない容器を対象としても差し支えない。また、容器の透明性は備わっていない方が容器の外から境界線模様を楽しむことができるので好ましいが、透明性が備わっていないものでも差し支えない。この場合には容器からスプーンその他によりスプレッド食品をすくい取るときなどに横の断面模様などを楽しむことができる。

多層とは、層が少くとも2以上あることをいい、層数が多くなってひとつの層巾が狭くなるとしては換算となる。層の方向は一般的にはたて方向または斜め方向であるが水平方向も差し支えない。

以上述べた本発明のスプレッド食品を製造するには、充填時の粘度が約5万～15万cpsのビーナツバターと約10万～20万cpsの他の油性スプレッドとを容器に多層に充填すればよい。ビーナツバターの粘度が約5万cpsより低くなっても、また他の油性スプレッドの粘度が約10万cpsより低くなっても、さらにはビーナツバターの粘度が約15万cpsを超えても、また他の油性スプレッドの粘度が約20万cpsを超えても、ビーナツバターと他の油性スプレッドのなじみが悪くなるためか両層の境界線が不規則な凹凸を示すようになるからである。両者の粘度の調整は、原料の選択・配合の調節もしくは充填時の品温の調節によってはかればよい。一般に充填時の品温を下げると粘度は急激に高まり、品温を上げると粘度は急激に低くなる。ビーナツバターと他の油性スプレ

ッドとを容器に多層に充填するには、例えば、ビーナツバター用の吐出孔と他の油性スプレッド用の吐出孔とが各々最低1個以上下方に開口している多孔ノズルを容器内底部近く迄挿入し充填しながら順次容器から引き抜くようにすればよい。引き抜く方向を垂直上向きとすれば層は従って境界線はたて方向のものとなり、斜め上向きとすれば横・境界線は斜め上向きのものとなる。さらに垂直上向きとすると共にノズルに一定の逆進回転を与えると、境界線は凹凸形状が反復性をもった蛇行模様を形成する。

(5) 発明の効果

以上、本発明のスプレッド食品により、外観上も見映えのよい、ビーナツバターと他の油性スプレッドから成る層状の食品を楽しむことができる。また、本発明のスプレッド食品においては、ビーナツバターと隣接して層をなすスプレッドが油性であり水分が少ないため、製品保存中にこの水分がビーナツバター側に移行してビーナツバターの明るい色を層層色に曇色させることもない。さら

に、本発明のスプレッド食品の製造方法によれば、両者の粘度の調整により容易に目的とする食品を製造することができる。

なお、このスプレッド食品を製造するに際して、ビーナツバターの甘味料を砂糖の甘味に換算して原料中0～5g、食塩を0.5～1.5gの範囲内とし、さらに他の油性スプレッドの甘味料を砂糖に換算して原料中2.5～4.5gの範囲内とすると、ビーナツバターと油性スプレッドの味の調和もよいものとなる。

次に、本発明の効果を示す試験例を説明する。
試験例

ガラス製の円筒状容器（内径約6cm、高さ約8cm）に、ビーナツバター用6個、他の油性スプレッド用6個から成る計12個の吐出孔つきノズルを挿入して充填を開始、充填しつつ順次垂直にノズルを引き抜くながらビーナツバター100g、他の油性スプレッド200gを計200gを容器内に充填した。

(1) その際、他の油性スプレッドの充填時の粘

度を15万cps（20℃）と一定とし、ビーナツバター充填時の粘度をその品温を変えることにより種々変えて充填されてできる両層の境界線の状況を観察したところ第1表に示すところとなった。

第1表

(粘度の単位: 万cps)

ビーナツバターの粘度	1	3	5	7.5	10	12.5	15	17	20	25	30
境界線の状況	×	×	○	◎	◎	◎	○	×	×	×	×

(2) また、ビーナツバターの充填時の粘度を10万cps（20℃）と一定とし、他の油性スプレッド充填時の粘度をその品温を変えることにより種々変えて充填されてできる両層の境界線の状況を観察したところ第2表に示すところとなった。

426/92 426/90

JAP. 61-100174

特開昭61-100174(5)


ものであり、その内第1図は従来例を示し、また
第2図は本発明の実施例を示す。

1…容器、2…キャップ、3…他の油性スプレ
ッド、4…ピーナツバター、5…境界線。

特許出願人 キューピー株式会社

代理人 藤野清規

第1図



第2図

